



Collettore Inail

Collettore idraulico completo di apparecchiature di sicurezza INAIL

- Collettore idraulico completo di apparecchiature di sicurezza INAIL (ex ISPESL) prescritti dalla Raccolta R per la sicurezza della centrale termica. Attacchi flangiati PN 16. Completo di:

- Pressostato di sicurezza, a riarmo manuale

P_{max} di esercizio: 5 bar
 Campo di regolazione: 2 - 4,5 bar
 Campo di temperatura fluido: 20-110°C
 Grado di protezione: IP44

- Pressostato di minima a riarmo manuale:

P_{max} di esercizio: 5 bar
 Campo di regolazione: 0,5 - 1,7 bar
 Campo di temperatura fluido: 20-110°C
 Grado di protezione: IP44

- Termostato di sicurezza a riarmo manuale

Tarato a 100°C
 Grado di protezione elettrica IP40

- Termometro

Campo di misura 0 - 120°C
 Grado di protezione elettrica IP31

- Manometro

Campo di misura 0 - 10 bar
 Grado di protezione elettrica IP31

- Rubinetto manometro di prova INAIL a tre vie

Pressione max di esercizio 15 bar

- Attacco per controllo INAIL

- Attacco per valvola d'intercettazione serie (non fornita con il kit)

- Attacco valvola di sicurezza (non fornita con il kit)

Codice	Modello
042056X0	Collettore Inail DN 50 PN16
042057X0	Collettore Inail DN 65 PN16
042058X0	Collettore Inail DN 100 PN16
042075X0	Collettore Inail DN 65 PN16

MODELLO	DIAMETRO	FLANGE	LUNGHEZZA	CONFIGURAZIONE
Collettore Inail DN 50 PN16	2'	DN50 - PN16	368 mm	Solo collettore Inail di mandata
Collettore Inail DN 65 PN16	2' 1/2	DN 65 - PN16	368 mm	Solo collettore Inail di mandata
Collettore Inail DN 100 PN16	4'	DN 100 - PN16	368 mm	Solo collettore Inail di mandata
Collettore Inail DN 65 PN16	2' 1/2	DN 65 - PN16	460 mm	Collettore Inail di mandata e collettore idraulico di ritorno