



MAX AFFIDABILITÀ

TESTATI 1 A 1



## Stopper Plus

Filtro meccanico autopulente

- Filtro meccanico PN16 prestazionale pulente per garantire una filtrazione micrometrica anche in condizioni di acque ricche di impurità quali ferro, ruggine, sabbia o altri corpi estranei in sospensione
- Filtro meccanico ottimo per applicazioni anche da centrale termica
- Testata in ottone orientabile per installazione con raccordi in verticale o in orizzontale
- Vaso contenitore trasparente in Grilamid TR 90, materiale plastico infrangibile ad alta resistenza
- 2 fasi di funzionamento: esercizio e controlavaggio
- Girante interna alla cartuccia filtrante in azione durante il controlavaggio attivata attraverso la rotazione della manopola frontale di servizio
- Cartuccia filtrante in acciaio INOX AISI 304 (grado di filtraggio 89 µm)
- Valvola di scarico ad azionamento manuale con turbo girante di contropulizia a spruzzo. Ridotte perdite di carico
- Conformità: DM 25/2012 e DM 174/2004. Prodotto in Italia

Codice	Modello
OYBSATXO	<b>STOPPER PLUS 3/4"</b>
OYBSCTXO	<b>STOPPER PLUS 1"</b>
OYBSDTXO	<b>STOPPER PLUS 1 1/4"</b>

Modello	Portata max	Grado di filtraggio	Pressione min/max esercizio	A	B	C	Attacchi
	m³/h	micron	bar	mm	mm	mm	-
<b>STOPPER PLUS 3/4"</b>	7,6	89	1,5 / 16	199	292	170	3/4"
<b>STOPPER PLUS 1"</b>	7,8	89	1,5 / 16	199	292	170	1"
<b>STOPPER PLUS 1 1/4"</b>	8	89	1,5 / 16	205	292	170	1" 1/4



## Dosacompact

Dosatore compatto per installazione sotto caldaia/scaldabagno

- Prodotto completamente made in Italy
- Dosatore ultracompatto volumetrico proporzionale di polifosfati ad uso alimentare
- Valvola a spillo di regolazione dosaggio con funzione by-pass
- Completo di 2 cartucce cristallizzate a lunga durata
- Montabile sia in orizzontale che in verticale con raccordi a 90°
- Testa in ottone cromato e bicchiere in plastica ad alta resistenza Tritan
- Cartucce di ricambio disponibili come accessorio

Codice	Modello
OYBSGTXO	<b>DOSACOMPACT</b>
OYBSKTXO	<b>Kit ricarica 4 cartucce polifosfati cristallizzati</b>

KIT RICARICA 4 CARTUCCE POLIFOSFATI CRISTALLIZZATI



Modello	Attacchi	Portata max	Pressione esercizio	Perdita di carico	Autonomia della ricarica	Ricarica	Testa	Temperatura d'impiego
	-	m³/h	bar	bar	mc	-	-	°C
<b>DOSACOMPACT</b>	1/2"	1,5	max 8	0,2	fino a 19	cartuccia di polifosfato	ottone cromato	max 45