



CONTO
TERMICO
2.0

DETRAZ.
FISCALE
€



Solextech Nat

Sistema a circolazione naturale

- Sistema completo di:

- * collettore piano SOLEXTECH 2.1 (mod. 160 lt e 200 lt) o SOLEXTECH 2.6 (mod. 300 lt)
- * bollitore, raccordi idraulici, tubazioni di collegamento
- * glicole concentrato da miscelare
- * valvola di non ritorno e sicurezza 10 bar in ingresso acqua fredda sanitaria
- * valvola di sicurezza 2,5 bar circuito primario solare
- * telai per tetto piano (mod. "TP") o inclinato (mod. "TI") forniti nel kit
- **Nuovo collettore solare piano SOLEXTECH** con telaio in alluminio autoportante
- **Vetro solare temprato ad alta trasparenza da 3,2 mm**
- **Assorbitore** altamente selettivo (AL-Tinox)
- **Isolamento** collettore in lana minerale 40 mm
- Resistenza elettrica integrativa opzionale da 1,5 kW
- Non necessita di componenti elettrici quali termoregolazione o circolatori
- Certificazione di qualità "Keymark" per sistemi **"Factory Made"** (kit solari) (EN 12976-1/2)
- Garanzia 5 anni

Solextech Nat	Nr. persone max
160	2 - 3
200	3 - 4
300	4 - 6

NB: I dati riportati sono indicativi e fanno riferimento a collettori correttamente orientati e inclinati. La scelta dell'impianto ottimale va effettuata tenendo conto dei consumi reali di acqua calda sanitaria dell'unità abitativa servita

Codice	Modello
0XGN12XD	Solextech Nat 160 - TP 45°
0XGN15XD	Solextech Nat 160 - TI
0XGN13XD	Solextech Nat 200 - TP 45°
0XGN16XD	Solextech Nat 200 - TI
0XGN54XD	Solextech Nat 300 - TP 45°
0XGN58XD	Solextech Nat 300 - TP 30°
0XGN57XD	Solextech Nat 300 - TI

MODELLO		160 / 2.1		200 / 2.1		300 / 5.2		
		TP 45°	TI	TP 45°	TI	TP 45°	TP 30°	TI
Dimensioni in pianta (LxP) tetto inclinato	mm	-	1240x1600	-	1240x2000	-	-	2000x2000
Dimensioni (LxPxH) tetto piano	mm	1230x1684x1700	-	1520x1684x1700	-	2553x1973x1989	2553x2247x1531	-
Superficie lorda / utile complessiva	m²	2,09/1,99		2,09/1,99		5,20/4,96		
Peso del sistema vuoto	kg	92,5		107,5		178,4		
Peso del sistema pieno	kg	245,1		301,1		477		
Numero collettori	nr.	1 (mod. 2.1)		1 (mod. 2.1)		2 (mod. 2.6)		
Volume bollitore	l	151		192		295		
Attacchi circuito sanitario	Ø	1/2"						
Pressione max funzionamento circuito solare	bar	2,5						
Pressione max funzionamento circuito sanitario	bar	10						
Protezione catodica bollitore		anodo di magnesio						

Si raccomanda l'installazione di un vaso di espansione sul circuito sanitario

Accessori a completamento

Codice	Descrizione
076242X0	Kit 4 staffe per coppi/tegole per tetto inclinato
076241X0	Kit 4 staffe universali per tetto inclinato



Codice	Descrizione
073109X0	Kit resistenza elettrica da 1,5 kW con termostato
13002X0	Miscelatore termostatico attacchi 1/2"